

戶外塑木(水) 選購與發包檢核表

塑木沒有補救的選項，功課只能做在買之前。以下八個問題不需要專業知識就問得出口，但答得出來和答不出來的廠商，差別會在幾年後顯現。

問什麼	該聽到的答案	要警覺的答案	✓
挑材料			
表面有沒有保護殼層？	有，且能說明構造	「表面有做處理」但說不出是什麼	☐
斷面裡有沒有封閉的孔？ 孔裡的水怎麼出來？	提供斷面圖， 並說明排水與通氣做法	只說「中空比較輕」，不談排水	☐
24 小時與 28 天的浸水 數據都有嗎？	提供技術資料表， 並註明試驗方法與天數	只給 24 小時，或不註明天數與方法	☐
有沒有書面保固？ 保什麼、不保什麼？	提供保固文件，載明 保固項目與排除條款	只講年限，拿不出文件	☐
挑施工			
板下架空多少？	至少 100 mm 連續淨空；受限時 骨架須做 1-2 % 洩水坡	「直接鋪在地上就好」	☐
側縫留多寬？	5 至 6 mm，並能從縫間拆卸螺絲	「縫小一點比較好看」	☐
板端接續處的骨架怎麼配？	雙管分離配置，中間留出空隙	兩片板共用一支骨架	☐
包覆金屬構件怎麼處理？	塑木與金屬之間墊出空隙	直接貼著鋼管鎖固	☐

板材決定水進得多快，施工決定水出不出得來。
兩者不能只顧一邊——選了封閉孔洞的板材，施工又沒讓孔內乾得掉，就是最糟的組合。

備註